



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Displaygrößen von 10.1" bis 21.5"
- Modernes, schlankes Design mit Aluminiumrahmen
- PCT-Glas-Multi-Touch mit kratzfester Oberfläche
- Frontseitiger IP65 Schutz
- 12V DC Spannungseingang
- VGA, DVI und HDMI Unterstützung
- VESA-Montage und optionaler Tisch-Standfuß
- Geeignet für den 24 x 7 Einsatz
- Optional integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness



- High quality aluminum housing
- Display sizes from 10.1" to 21.5"
- Modern, slim design with aluminium frame
- PCT glass multi-touch with scratch-resistant surface
- Front side IP65 protection
- 12V DC voltage input
- VESA mounting and optional table top stand
- VGA, DVI and HDMI support
- Suitable for 24 x 7 use
- Optional integrated speakers, extended temperature range, high-brightness




Flächenbündige Front
Flush front



Seitliche Funktionstasten
Side function keys



Stabiler Standfuß
Stable stand



Displaygrößen 10.1" bis 21.5"
Display sizes 10.1" bis 21.5"

VISU-PRO-AL-100

Displayvarianten / Display versions

	Anschlüsse / Resolution	Helligkeit / Brightness	Kontrast / Contrast	Farben / Colors	Blickwinkel / Viewing angle (h° / v°)	Lebensdauer / Lifetime (h)	Abmessungen / Dimensions (mm)
10.1"	1024 x 800 px	350 cd/m ²	350:1	16.7M	170 / 170	30.000	266 x 184 x 55
12.1"	1024 x 768 px	500 cd/m ²	700:1	16.7M	160 / 160	50.000	TBD
15.6"	1920 x 1080 px	220 cd/m ²	500:1	16.7M	170 / 160	35.000	403 x 248 x 61
17"	1280 x 1024 px	250 cd/m ²	1000:1	16.7M	160 / 160	30.000	395 x 330 x 61
18.5"	1366 x 1080 px	200 cd/m ²	600:1	16.7M	170 / 160	30.000	462 x 287 x 61
19"	1280 x 1024 px	250 cd/m ²	1000:1	16.7M	160 / 160	50.000	427 x 352 x 61
21.5"	1920 x 1080 px	250 cd/m ²	1000:1	16.7M	160 / 160	30.000	529 x 327 x 61

**Anschlüsse /
I/O connectors** 1 x Spannungseingang, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x USB (Touchscreen) /
1 x power input, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x USB (touchscreen)

Touchscreen PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte, Lebensdauer >35.000.000 Berührungen /
PCT glass multi-touch, 7H surface hardness, lifetime >35.000.000 touches

**Umgebungsbedingungen /
Environmental conditions** 0°C ~ 40°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend /
0°C ~ 40°C, 10 - 90% not condensing at 40°C

**Spannungsversorgung /
Power input** 12V DC, optional 100 - 240V AC mittels externem Netzteil /
12V DC, optional 100 - 240V AC via external power supply

**Gehäuse /
Housing** Aluminiumgehäuse, Aluminiumfront /
Aluminum housing, aluminum front

**Befestigung /
Mounting** VESA-Montage /
VESA mounting

**IP-Schutz /
IP-Rating** Frontseitig IP65, Gehäuse IP20 /
Front side IP65, housing IP20

**Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems** Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT,
Linux/Unix

**Zertifizierungen /
Certifications** CE /
CE

**Weitere Produktoptionen /
Additional product options** Integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness /
Integrated speakers, extended temperature range, high-brightness