



- Hygienisches und robustes Edelstahlgehäuse
- Rundum IP65 Schutz
- Displaygrößen von 12" bis 27"
- 12V DC Spannungseingang
- Modernes, schlankes Design
- Flächenbündiger Touchscreen ohne „Schmutzkante“ (Resistiv oder PCT-Glas-Multi-Touch)
- Optional 100 - 240V (AC) Netzteil geschützt integriert
- VGA und DVI Unterstützung
- Optional integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness



- Hygienic and sturdy stainless steel housing
- All side IP65 protection
- Display sizes from 12" to 27"
- 12V DC voltage input
- Modern, slim design
- Flush-mounted touchscreen without „dirt edge“ (resistive or PCT glass multi-touch)
- Optional integrated 100 - 240V (AC) power supply protected
- VGA and DVI support
- Optional integrated speakers, extended temperature range, high-brightness



Flächenbündige Front
Flush front



Industriekonnektoren
Industrial connectors



Variable Kabeldurchführung
Variable cable gland



Displaygrößen 12" bis 27"
Display sizes 12" to 27"

VISU-PRO-VA-100

Displayvarianten / Display versions

	Auflösung / Resolution	Helligkeit / Brightness	Kontrast / Contrast	Farben / Colors	Blickwinkel / Viewing angle (h° / v°)	Lebensdauer / Lifetime (h)	Abmessungen / Dimensions (mm)
12.1"	1024 x 768 px	500 cd/m ²	700:1	16.2M	160 / 160	50.000	357 x 295 x 58.7
15"	1024 x 768 px	400 cd/m ²	1500:1	262K	170 / 160	50.000	405 x 328 x 64.7
15.6"	1920 x 1080 px	500 cd/m ²	1000:1	16.7M	160 / 160	50.000	438 x 288 x 64.7
18.5"	1920 x 1080 px	350 cd/m ²	1000:1	16.7M	170 / 160	50.000	490 x 315 x 68.7
19"	1280 x 1024 px	350 cd/m ²	1500:1	16.7M	160 / 160	50.000	498 x 404 x 68.7
21.5"	1920 x 1080 px	250 cd/m ²	5000:1	16.7M	160 / 160	30.000	588 x 380 x 68.7
27"	1920 x 1080 px	300 cd/m ²	3000:1	16.7M	85 / 80	40.000	695 x 433 x 69
Anschlüsse / I/O connectors		1 x Spannungseingang, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x USB (Touchscreen) / 1 x power input, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x USB (touchscreen)					
Touchscreen		VISU-PRO-VA-100: Resistiver Touchscreen, 3H Oberflächenhärte, Lebensdauer >1.000.000 Berührungen / Resistive touchscreen, 3H surface hardness, lifetime >1.000.000 touches VISU-PRO-VA-100-P: PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte, Lebensdauer >35.000.000 Berührungen / PCT glass multi-touch, 7H surface hardness, lifetime >35.000.000 touches					
Umgebungsbedingungen / Environmental conditions		0°C ~ 50°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend / 0°C ~ 50°C, 10 - 90% not condensing at 40°C					
Spannungsversorgung / Power input		12V DC, optional 100 - 240V AC mittels externem Netzteil / 12V DC, optional 100 - 240V AC via external power supply					
Gehäuse / Housing		Edelstahlgehäuse (V2A) / Stainless steel housing (V2A)					
Befestigung / Mounting		VESA-Montage / VESA mounting					
IP-Schutz / IP-Rating		Rundum IP65 / All sides IP65					
Unterstützte Betriebssysteme / Supported operating systems		Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT, Linux/Unix					
Zertifizierungen / Certifications		CE / CE					
Weitere Produktoptionen / Additional product options		Integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness / Integrated speakers, extended temperature range, high-brightness					