



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Edelstahlfrontblende
 - Displaygrößen von 7" bis 21.5"
 - Intel Celeron J6412 Quad-Core CPU (2,00GHz)
 - Komplett lüfterlose Kühlung
 - Flächenbündiger Touchscreen ohne „Schmutzkante“ (Resistiv oder PCT-Glas-Multi-Touch)
 - Frontseitiger IP65 Schutz
 - Einbaumontage oder VESA-Montage
 - Optional W-LAN, Bluetooth, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness
 - Individuelle Schnittstellen und Anpassungen möglich
-
- High quality aluminum housing with stainless steel front bezel
 - Display sizes from 7" to 21.5"
 - Intel Celeron J6412 Quad-Core CPU (2,00GHz)
 - Completely fanless cooling
 - Flush-mounted touchscreen without „dirt edge“ (resistive or PCT glass multi-touch)
 - Front side IP65 protection
 - Panel or VESA mounting
 - Optional Wi-Fi, Bluetooth, extended temperature range, high-brightness
 - Individual interfaces and adjustments possible




Flächenbündige V2A-Front
Flush V2A-front



Vielfältige Schnittstellen
Various interfaces



Festplatten-Wechselschacht
Hard disk quick-change frame



Displaygrößen 7" bis 21.5"
Display sizes 7" bis 21.5"

SMART-HMI-VA-6412

Prozessor / Processor	Intel Celeron J6412 Quad-Core CPU (2,00GHz) / Intel Celeron J6412 Quad-Core CPU (2,00GHz)			
Arbeitsspeicher / RAM	8GB DDR4 RAM erweiterbar auf max. 32GB / 8GB DDR4 RAM expandable to max. 32GB			
Massenspeicher / Mass storage	1x intern verbaute M.2 SSD / 1x internal M.2 SSD			
Anschlüsse / I/O connectors	1 x COM (RS232/422/485 (Default RS-232), 2 x 2.5GB-LAN, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0, 1 x DP, support DP++, 1 x Audio, 1 x Power-IN / 1 x COM (RS232/422/485 (Default RS-232), 2 x 2.5GB-LAN, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0, 1 x DP, support DP++, 1 x Audio, 1 x Power-IN			
Erweiterungsslots / Expansion slots	1 x Mini-PCIe slot (full size), 1 x M.2 E-key / 1 x Mini-PCIe slot (full size), 1 x M.2 E-key			
Displayvarianten / Display versions	7"	800 x 480 px, 350 cd/m ²	15.6"	1920 x 1080 px, 300 cd/m ²
	8"	800 x 600 px, 350 cd/m ²	17"	1280 x 1024 px, 350 cd/m ²
	10.1"	1280 x 800 px, 350 cd/m ²	18.5"	1920 x 1080 px, 300 cd/m ²
	12"	1024 x 768 px, 500 cd/m ²	19"	1280 x 1024 px, 350 cd/m ²
	12" WD	1280 x 800 px, 600 cd/m ²	21.5"	1920 x 1080 px, 250 cd/m ²
	15"	1024 x 768 px, 300 cd/m ²		
Touchscreen / Touchscreen	SMART-HMI-VA-6412: Resistiver Touchscreen / Resistive touchscreen SMART-HMI-VA-6412-P: PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte / PCT glass multi-touch, 7H surface hardness			
Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	7"	217 x 163 x 40 mm	15.6"	412 x 277.5 x 58.9 mm
	8"	231 x 176 x 50 mm	17"	449.4 x 358.4 x 66.8 mm
	10.1"	296 x 200 x 46.9 mm	18.5"	499.6 x 314.6 x 59.9 mm
	12"	331 x 257 x 52 mm	19"	485 x 398 x 63.8 mm
	12" WD	328 x 227 x 57.6 mm	21.5"	573.8 x 378.8 x 59.8 mm
	15"	422 x 322 x 54.1 mm		
Umgebungsbedingungen / Environmental conditions	0°C ~ 50°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend / 0°C ~ 50°C, 10 - 90% not condensing at 40°C			
Spannungsversorgung / Power input	9 ~ 36V DC, optional 100 - 240V AC mittels externem Netzteil, Leistungsaufnahme: 60W / 9 ~ 36V DC, optional 100 - 240V AC via external power supply, power consumption: 60W			
Gehäuse / Housing	Aluminiumdruckgussgehäuse, Edelstahlfront / Die-cast aluminum housing, stainless steel front			
Befestigung / Mounting	VESA-Montage, Einbaumontage (Einbau-Kit im Lieferumfang enthalten) / VESA mounting, panel mounting (installation kit included)			
IP-Schutz / IP-Rating	Frontseitig IP65, Gehäuse IP20 / Front side IP65, housing IP20			
Unterstützte Betriebssysteme / Supported operating systems	Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 11, div. Linux/Unix * keine Unterstützung von 32-bit Betriebssystemen / Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 11, div. Linux/Unix * no support for 32-bit operating systems			
Unterstützte Bussysteme / Supported communication buses	USB, RS232/RS422/RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, etc* (* optional)			
Zertifizierungen / Certifications	CE / CE			
Weitere Produktoptionen / Additional product options	W-LAN, Bluetooth, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness / Wi-Fi, Bluetooth, extended temperature range, high-brightness			