



- Hygienisches und robustes Edelstahlgehäuse
- Rundum IP65 Schutz
- Displaygrößen von 12" bis 27"
- Modernes, schlankes Design
- Flächenbündiger Touchscreen ohne „Schmutzkante“ (Resistiv oder PCT-Glas-Multi-Touch)
- Optional 100 - 240V (AC) Netzteil geschützt integriert
- VGA und DVI Unterstützung
- Optional integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness

- *Hygienic and sturdy stainless steel housing*
- *All side IP65 protection*
- *Display sizes from 12" to 27"*
- *Modern, slim design*
- *Flush-mounted touchscreen without "dirt edge" (resistive or PCT glass multi-touch)*
- *Optional integrated 100 - 240V (AC) power supply protected*
- *VGA and DVI support*
- *Optional integrated speakers, extended temperature range, high-brightness*



Flächenbündige Front
Flush front



Industriekonnektoren
Industrial connectors



Variable Kabeldurchführung
Variable cable gland



Displaygrößen 12" bis 27"
Display sizes 12" to 27"

VISU-PRO-VA-100

Displayvarianten / Display versions

	Auflösung <i>Resolution</i>	Helligkeit <i>Brightness</i>	Kontrast <i>Contrast</i>	Farben <i>Colors</i>	Blickwinkel <i>Viewing angle</i> (h° / v°)	Lebensdauer <i>Lifetime</i> (h)	Abmessungen <i>Dimensions</i> (mm)
12" XGA	1024 x 768 px	500 cd/m ²	800:1	16.2M	160/160	50.000	357 x 295 x 58.7
15"	1024 x 768 px	400 cd/m ²	1000:1	262K	170/160	50.000	405 x 328 x 64.7
15.6"	1366 x 768 px	300 cd/m ²	500:1	16.7M	160/160	50.000	438 x 288 x 64.7
18.5"	1366 x 768 px	300 cd/m ²	1000:1	16.7M	170/160	30.000	490 x 315 x 68.7
19"	1280 x 1024 px	350 cd/m ²	1000:1	16.7M	160/160	50.000	498 x 404 x 68.7
21.5"	1920 x 1080 px	250 cd/m ²	3000:1	16.7M	160/160	30.000	588 x 380 x 68.7
27"	1920 x 1080 px	350 cd/m ²	3000:1	16.7M	85/80	30.000	695 x 433 x 69

Anschlüsse / I/O connectors

1 x Spannungseingang, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x USB (Touchscreen) /
1 x voltage input, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x USB (touchscreen)

Touchscreen / Touchscreen

VISU-PRO-VA-100:
Resistiver Touchscreen, 3H Oberflächenhärte, Lebensdauer >1.000.000 Berührungen /
Resistive touchscreen, 3H surface hardness, lifetime >1.000.000 touches
VISU-PRO-VA-100-P:
PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte, Lebensdauer >35.000.000 Berührungen /
PCT glass multi-touch, 7H surface hardness, lifetime >35.000.000 touches

Umgebungsbedingungen /
Environmental conditions

0°C ~ 50°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend /
0°C ~ 50°C, 10 - 90% not condensing at 40°C

Spannungsversorgung / Power input

12 ~ 24V DC, optional 100 - 240V AC Netzteil integriert /
12 ~ 24V DC, optional 100 - 240V AC power supply integrated

Gehäuse / Housing

Edelstahlgehäuse (V2A) /
Stainless steel housing (V2A)

Befestigung / Mounting

VESA-Montage /
VESA mounting

IP-Schutz / IP-Rating

Rundum IP65 /
All sides IP65

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT,
Linux/Unix

Zertifizierungen / Certifications

CE

Weitere Produktoptionen /
Additional product options

Integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness /
Integrated speakers, extended temperature range, high-brightness